Kkadwa atelier
mgr inz.arch. konrad kochanski
A: ul.bema 11, 33-300 nowy sacz
T: +48 512 95 82 20
E: kkadwa@gmail.com
n: 734-109-26-56

Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont zabytkowych schodów terenowych wraz z chodnikiem
jednostka ewidencyjna Zbyszyce [121003_2], powiat nowosądecki
obręb Zbyszyce [0010]
działka ewid. nr 6/1, 6/2, 5
ID działki 121003_2.0010
INWESTOR:
Gmina Gródek n/Dunajcem
33-318 Gródek n/Dunajcem 54

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY/KONSERWATORSKI

GEZ Gmina Gródek n/Dunajcem

ARCHITEKTURA
mgr inz.arch. Konrad KOCHAŃSKI
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń nr MPOA/19/2004
-w zakresie badań architektonicznych przy obiektach zabytkowych - spełnienie warunku art. 37b ust.1 pkt 1 oraz 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, zastrzega się odwzorowania sposobu opracowania
KOPIOWANIE, NAŚLADOWNICTWO ORAZ PUBLIKACJA WYMAGA ZGODY AUTORA

nr rysunku:	rewizja:	data:
A01	1:50 @A3 (skala / format)	12 2022 nowy sącz

RYSUNEK:

RZUT

uzupełnienie spocznika
-uzupełnić ciosami piaskowcowymi
- wykonać spoinowania
-nowe ciosy ułożyć jako kontynuacja lini stopnic

wpis do rejestru zabytków
zabytkowt kościół św.
Bartłomieja wraz z terenem,
murem kamiennym
dec. A-49 z dn. 16.11.1968r.

spocznik
- bez zmian
- wykonanie spoinowania
na całej długości wykonanie
opaski separacyjnej od terenu
biologicznie czynnego
-kontynuacja dawnego muru

granica wpisu do rejestru zabytków

na całej długości wykonanie opaski separacyjnej
od terenu biologicznie czynnego
-kontynuacja dawnego muru

korekta poziomu stopnic

odtworzenie stopni na całej
szerokości biegu wykonać
blok kamienny piaskowcowy

murek
-bez zmian
- renowacja kamienia
- przemurowanie górnej części wątku

wysokość murku 17cm
układ kamienia poziomy
- istniejące fragmenty do ponownego
przemurowania
-górne lico ułożyć z płaskich elementów w
układzie cyklopowym ze spadkiem w kierunku
chodnika

układ kamieniarki posadzki OPUS INCERTUM
układ nieregularny pasowany bokami ciosów
- kamieniarka płaskie ciosy piaskowcowe
nieobrabiane mechaniczne , boki ciosane na
wzór istniejących elementów
- istniejące elementy kamieniarki do powtórnego
wykorzystania

odtworzenie stopni na całej szerokości biegu
wykonać blok kamienny piaskowcowy
-POZIOM DO ZACHOWANIA

przekrój **A-A**

przekrój **B-B**

przekrój **C-C**

przekrój **D-D**

uskok H=21
uskok H=54
uskok H=68
uskok H=77
uskok H=74
uskok H=62
uskok H=77
uskok H=77
uskok H=50
uskok H=50
uskok H=56

na całej długości murku
-przemurowanie osłabionych partii
-istniejący wątek do odczyszczenia
- spoinowanie do uzupełnienia
- uzupełnienie naprawa podbudowy

na całej długości murku wykonać czapę z
płaskiego kamienia ze spadkiem na zewnątrz
gr. warstwy 50mm
-nosek wyprowadzić 30mm poza obrys murku
- układ kamieniarki mieszany
-przemurowanie osłabionych partii murku